

**Czech termocast Combi Pack S - pelet** je kombinovaný litinový kotel, který má úplně nový design. Je vhodný na ekonomické a ekologické vytápění domů a menších provozů.

Kombi Pack S - pelet je univerzální kotel. Litinové těleso je z šedé litiny třídy EN-GJL 200, je vyrobené pomocí flexibilní technologie odlévání. Výsledkem je kotel Czech termocast, který je odolnější vůči korozi, která vzniká při nižší teplotě vody na zpátečce, při nižší teplotě spalin nebo vysokým obsahem vody v palivu. Díky unikátnímu a patentovanému systému cirkulace spalin dosahuje na rozdíl od jiných kotlů vyšší účinnost a výkonnost jako u podobných výrobků na trhu. S tím jsou spojené nižší emise a nižší teplota spalin. Všechny tyto přednosti přispívají k úspoře paliva. Vysoce kvalitní litina umožňuje použít jako palivo koks, hnědé uhlí, černé uhlí, dřevo a pelety. Ovládání sekundárního a primárního vzduchu zajišťuje komfortní vytápění i při spalování hnědého nebo černého uhlí. Teplota vody je ovládaná termostatickým regulátorem, který reguluje přístup kyslíku do spalovací komory. Teplotu vody je možné sledovat teploměrem v plášti. Kotel je možné napojit na otevřené i uzavřené vytápěcí systémy s možností instalace ochlazovací smyčky. V obou předních dveřích je speciální 20 mm silná izolace odlitá z odolného keramického vlákna pro minimalizaci tepelných ztrát.

**Účinnost kotle: uhlí 70% • dřevo 70% • pelety 90%**

Czech Termocast COMBI PACK S - pelet	Výkon dřevo/uhlí/pelety	Max. rozměr kotle bez zásobníku (š/v/hl)	Doporučné MOC bez DPH (s DPH) (bez zásobníku)
3 články	15/17/16 kW	505x1060x525 mm	44 538 Kč (53 892 Kč)
4 články	23/27/25 kW	505x1060x625 mm	46 077 Kč (55 753 Kč)
5 článků	30/34/32 kW	505x1060x725 mm	48 636 Kč (58 547 Kč)
6 článků	36/41/40 kW	505x1060x825 mm	53 196 Kč (64 368 Kč)

Chladicí smyčka není součástí dodávky kotle. Musí se doobjednat samostatně. Kotle s větším výkonem na vyžádání

Cena zásobníku bez DPH (s DPH)

195 l (š/v/hl: 500 x 950 x 750 mm)

3 550 Kč (4 295 Kč)

350 l (š/v/hl: 600 x 950 x 960 mm)

4 450 Kč (5 385 Kč)



Instalovaný hořák značky B Max

Všechny kotle mají 3 emisní třídu dle EN 303-5.

Kotle s emisní třídou 3 lze provozovat i po roce 2022.

**ANADIG - Stanislav Prokop, Hlásnice 19, 785 01 Šternberk**  
tel.: 581 110 385, mobil: 608 705 284 E-mail: [prokop@mepcomp.com](mailto:prokop@mepcomp.com)

Výhradní distributor pro ČR  
**RICHTER FRENZEL**